TYPE: GST15

1¼" Vergruisende pomp - 415V

415V / 50Hz
Vergruisende pomp

Gebruik
- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit	190 l/m (11,4 m3/h)
Opvoerhoogte	22m

Technische gegevens

Persaansluiting:	1¼" binnendraad
Gewicht	33,8 kg
Vrachtgewicht:	34,8 kg
Afmetingen L x B x H:	490 x 180 x 315mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG
Vergruisende messen:	Tungsten Carbide

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	2,2kW
Motorvermogen (P2):	1,5kW
I nominaal:	3,4A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vlotter opties:	Met schakelkast

Professionele Pompen
JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Unieke eigenschappen
De GS serie pompen zijn uitgevoerd met een versnipperaar die alle zachte bestanddelen vergruisd.
Tevens leveren deze pompen een hoge druk waardoor deze pompen bij uitstek geschikt zijn voor afvoer naar drukrioleringen of voor het overbruggen van langere afstanden.

Door de duurzame contructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen van fabrikant