

# TYPE: JS1500 HSS

## 2" Drainage dompelpomp



**230V / 50Hz**  
**Drainage pomp**

### **Gebruik**

- Bouwputten
- Drainage
- Chemicaliën
- Zeewater

### **Professionele Pompen**

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

### **Bedrijfscondities**

Vloeistof:	Drainage water
Capaciteit	440 l/min (26,4 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	25m

### **Technische gegevens**

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht	33 kg
Vrachtgewicht:	34 kg
Vuildoorlaat:	6mm diameter
Afmetingen H x B x L:	510 x 195 x 285mm

### **Materiaal uitvoering**

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Rubberen afdichtingen:	Viton

### **Unieke eigenschappen**

De JS SS serie pompen zijn geheel uitgevoerd in RVS316  
De SIC / CC asafdichting in oliekamer gevat draagt bij aan een zeer onderhoudsvrije en robuuste levensduur.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

### **Aandrijving:**

Motorvermogen (P1):	2,2kW
Motorvermogen (P2):	1,5kW
I nominaal:	12A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

### **Bijzonderheden**

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	4 - 10
Vuil doorlaat:	6mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	• Balvlotter