

TYPE: JS150SV

1¼" Vortex Pomp - 230V



230V / 50Hz
Vortex pomp

Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit	125 l/min (7,5 m3/h)
Opvoerhoogte	6,5m

Technische gegevens

Persaansluiting:	1¼" binnendraad
Gewicht	5,5 kg
Vrachtgewicht:	6 kg
Vuildoorlaat:	25mm diameter
Afmetingen H x B x L:	300 x 137 x 178mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 304
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	Polymeer
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	Polymeer

Unieke eigenschappen

Type JS-SV & JST-SV Vortex vuil water pompompen zijn uitstekend geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste bestanddelen.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	250W
Motorvermogen (P2):	150W
I nominaal:	1,4A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompediepte:	10m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	25mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	<ul style="list-style-type: none">• Balvlotter• AGMA buisvlotter