

# TYPE: JS250 SS

## 1½" Drainage dompelpomp AISI 316



**230V / 50Hz**  
**Drainage pomp**

### Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- Chemicaliën
- Zeewater

### Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

### Bedrijfscondities

Vloeistof:	Drainage water
Capaciteit	200 l/min (12 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	9,5m

### Technische gegevens

Persaansluiting:	1½" binnendraad
Gewicht	12 kg
Vrachtgewicht:	13 kg
Vuildoorlaat:	6mm diameter
Afmetingen H x B x L:	370 x 150 x 220mm

### Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC - VITON
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Rubberen afdichtingen:	Viton

### Unieke eigenschappen

De JS SS serie pompen zijn geheel uitgevoerd in RVS316

De SIC / CC asafdichting in oliekamer draagt bij aan een zeer onderhoudsvrije en robuuste levensduur.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

### Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	400W
Motorvermogen (P2):	250W
I nominaal:	1,9A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

### Bijzonderheden

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	4 - 10
Vuil doorlaat:	6mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Balvlotter</li><li>• AGMA W</li></ul>