

TYPE: JS750SK

2" Versnijdende enkelkanaalwaaier pomp - 230V



230V / 50Hz

Enkelkanaalwaaier pomp

Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Vloeistof: | Afvalwater / fecaliën |
| Capaciteit | 335 l/min (20,1 m ³ /h) |
| Opvoerhoogte | 15m |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Persaansluiting: | 2" binnendraad |
| Gewicht | 29 kg |
| Vrachtgewicht: | 30 kg |
| Vuildooraat: | 21mm diameter |
| Afmetingen H x B x L: | 530 x 190 x 310mm |

Materiaal uitvoering

| | |
|-----------------|----------------|
| Motorbehuizing: | RVS 316 |
| Asafdichting: | SIC / CC |
| Waaier: | GG met snijmes |
| Asmateriaal: | RVS 304 |
| Pomphuis: | GG |
| Snijmes: | Tungsten |

Unieke eigenschappen

De SK serie pompen zijn uitgevoerd met een enkelkanaalwaaier met een versnijdend mes. Hierdoor zijn deze pompen uitstekend geschikt voor het verpompen van afvalwater met langere vezels en zachte bestanddelen.

De enkelkanaalwaaier levert tevens een groot volume bij een hogere druk.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Aandrijving:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Motorvermogen (P1): | 1,2kW |
| Motorvermogen (P2): | 750W |
| I nominaal: | 6,8A |
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| Pompkabel | 10m H07-RNF |
| Voltage / fase / Hz: | 230V / 1-fase / 50Hz |
| Motorbeveiliging: | Thermisch |

Bijzonderheden

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Max. dompeldiepte: | 20m |
| Max. vloeistoftemperatuur: | 40 °C |
| pH vloeistof: | 6 - 8 |
| Vuil doorlaat: | 21mm vaste delen doorlaat |
| Vlotter opties: | • Balvlotter |