TYPE: JST-04

2" Drainage dompelpomp - 415V

415V / 50Hz
Drainage pomp

Gebruik
- Bouwputten
- Drainage
- watervoorziening

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Drainage water
Capaciteit	230 l/min (13,8 m3/h)
Opvoerhoogte	11,5 m

Technische gegevens

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht	10 kg
Vrachtgewicht:	11 kg
Vuildoorlaat:	6mm diameter
Afmetingen H x B x L:	370 x 145 x 220mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	0,6kW
Motorvermogen (P2):	0,4kW
I nominaal:	1,1A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	6mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast

Professionele Pompen
JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Unieke eigenschappen
De JS serie pompen zijn uitgevoerd met een slijtvaste gietijzeren waaier en pomphuis.
De SIC / CC asafdichting in oliekamer gevat draagt bij aan een zeer onderhoudsvrije en robuste levensduur.

Door de duurzame contructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen van fabrikant