

# TYPE: JST04SV

## 2" Vortex Pomp - 415V



### 415V/50Hz Vortex pomp

#### Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

#### Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

#### Bedrijfscondities

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit	250 l/min (15 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	8,5m

#### Technische gegevens

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht	16 kg
Vrachtgewicht:	17 kg
Vuildoorlaat:	35mm diameter
Afmetingen H x B x L:	415 x 140 x 280mm

#### Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 304
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	Thermoplastic
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG

#### Unieke eigenschappen

Type JS-SV & JST-SV Vortex vuil water dompelpompen zijn uitstekend geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste bestandelen.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

#### Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	600W
Motorvermogen (P2):	400W
I nominaal:	1,1A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

#### Bijzonderheden

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	35mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast