

TYPE: JST08SV

3" Vortex Pomp - 415V



415V/50Hz Vortex pomp

Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit	450 l/min (27 m ³ /h)
Opvoerhoogte	8m

Technische gegevens

Persaansluiting:	3" binnendraad
Gewicht	29,4 kg
Vrachtgewicht:	32 kg
Vuildoorlaat:	35mm diameter
Afmetingen H x B x L:	470 x 170 x 345mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 304
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG

Unieke eigenschappen

Type JS-SV & JST-SV Vortex vuil water dompelpompen zijn uitstekend geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste bestandelen.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	1,2W
Motorvermogen (P2):	750W
I nominaal:	1,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	35mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast