

TYPE: JST150KZN

6" sludge & slurry pompelpomp - 400V / 50Hz



Bedrijfscondities

Vloeistof:	water, slijk, slib, bentoniet, modder
Capaciteit	3305 l/m (198,3 m3/h)
Opvoerhoogte	32m

Technische gegevens

Persaansluiting:	6" buitendraad
Gewicht	285 kg
Vrachtgewicht:	295 kg
Vuildoorlaat:	35mm diameter
Afmetingen H x B x L:	1100 x 560 x 570mm

Materiaal uitvoering

Pompkop, motorunit	FCD400
Asafdichting:	SIC / SIC dubbel in gesloten oliebad
Woelkop:	Hi chroomstaal
Waaier:	Hi chroomstaal
Asmateriaal:	RVS 410
Inhoud oliekamer:	1450 cc

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	20 kW
Motorvermogen (P2):	15 kW
I nominaal:	29,9 A
Aanloop:	Direct
Motor	4-polig (1450 tpm)
Beschermingsklasse:	IP68
Isolatieklasse	H
Pompkabel	20m (4 x 8mm2)
Voltage / fase / Hz:	400V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	5 - 8
Max. vloeistofdichtheid:	70% vaste delen ; gewicht
Vlotter opties:	Via extern schakelkast

Unieke eigenschappen

Type KZN pompelpompen kunnen modder, slijk, slib, baggerslib, zandhoudend water en bentoniet verpompen. Door de ingebouwde woelkop is de pomp in staat vaste suspensie los te woelen en te verpompen.



ISO 9001

Voornaamste toepassingen

- Bouw- en Industrierwater
- Tunnelbouw, kanaalwerken
- Betoncentrales
- Mijnbouw, delfstoffenwinning
- Bagger & Offshore Industrie
- Drainage werkzaamheden

