

TYPE: JST-22 SS

3" Drainage pomp - 415V



415V / 50Hz Drainage pomp

Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- Chemicaliën
- Zeewater

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Drainage water
Capaciteit	780 l/min (46,8 m ³ /h)
Opvoerhoogte	21m

Technische gegevens

Persaansluiting:	3" binnendraad
Gewicht	39 kg
Vrachtgewicht:	40 kg
Vuildoorlaat:	10mm diameter
Afmetingen H x B x L:	510 x 220 x 315mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Rubberen afdichtingen:	Viton

Unieke eigenschappen

De JS-SS serie pompen zijn robuust in RVS 316 uitgevoerde pompen met zijuitlaat. Hierdoor zijn deze pompen bij uitstek geschikt voor het verpompen van agressievere media.

Tevens kunnen deze pompen geschikt worden gemaakt voor het verpompen van media tot 60C. (Optie)

Door gebruik van slijtvaste materialen, zijn de JS-SS serie pompen zeer duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	3,5kW
Motorvermogen (P2):	2,2kW
I nominaal:	4,6A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	4 - 10
Vuil doorlaat:	10mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast