


TYPE: JST220KZN-L

8" sludge & slurry dompelpomp - 400V / 50Hz



Bedrijfscondities

Vloeistof:	water, slijk, slib, bentoniet, modder
Capaciteit	6000 l/m (360 m ³ /h)
Opvoerhoogte	29m

Technische gegevens

Persaansluiting:	8" buitendraad
Gewicht	470 kg
Vrachtgewicht:	480 kg
Vuildoorlaat:	35mm diameter
Afmetingen H x B x L:	1493 x 560 x 578mm

Materiaal uitvoering

Pompkop, motorunit	FCD400
Asafdichting:	SIC / SIC dubbel in gesloten oliebad
Woelkop:	Hi chroomstaal
Waaier:	Hi chroomstaal
Asmateriaal:	RVS 410
Inhoud oliekamer:	6300 cc

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	30 kW
Motorvermogen (P2):	22 kW
I nominaal:	45,5 A
Aanloop:	Direct
Beschermingsklasse:	IP68
Isolatieklasse	H
Pompkabel	20m (4 x 22mm ²)
Voltage / fase / Hz:	400V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	5 - 8
Max. vloeistofdichtheid:	70% vaste delen ; gewicht
Vlotter opties:	Via extern schakelkast

Unieke eigenschappen

Type KZN dompelpompen kunnen modder, slijk, slib, baggerslib, zandhoudend water en bentoniet verpompen. Door de ingebouwde woelkop is de pomp in staat vaste suspensie los te woelen en te verpompen.



ISO 9001

Voornaamste toepassingen

- Bouw- en Industriewater
- Tunnelbouw, kanaalwerken
- Betoncentrales
- Mijnbouw, delfstoffenwinning
- Bagger & Offshore Industrie
- Drainage werkzaamheden

