

TYPE: JST22SV - 2 pole 3" Vortex Pomp - 415V



415V / 50Hz Vortex pomp

Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

| | |
|--------------|-----------------------|
| Vloeistof: | Afvalwater / fecaliën |
| Capaciteit | 1000 l/min (60 m3/h) |
| Opvoerhoogte | 18m |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Persaansluiting: | 3" binnendraad |
| Gewicht | 51 kg |
| Vrachtgewicht: | 52 kg |
| Vuildoorlaat: | 65mm diameter |
| Afmetingen H x B x L: | 580 x 210 x 430mm |

Materiaal uitvoering

| | |
|-----------------|----------|
| Motorbehuizing: | RVS 304 |
| Asafdichting: | SIC / CC |
| Waaier: | GG |
| Asmateriaal: | RVS 304 |
| Pomphuis: | GG |

Unieke eigenschappen

Type JS-SV & JST-SV Vortex vuil water pomp pompen zijn uitstekend geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste bestanddelen.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Aandrijving:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Motorvermogen (P1): | 3,5kW |
| Motorvermogen (P2): | 2,2kW |
| I nominaal: | 4,6A |
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| Pompkabel | 10m H07-RNF |
| Voltage / fase / Hz: | 415V / 3-fase / 50Hz |
| Motorbeveiliging: | Thermisch |

Bijzonderheden

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Max. dompediepte: | 20m |
| Max. vloeistoftemperatuur: | 40 °C |
| pH vloeistof: | 6 - 8 |
| Vuil doorlaat: | 65mm vaste delen doorlaat |
| Vlotter opties: | Met schakelkast |