

TYPE: JST-37 SS

4" Drainage pomp - 415V



415V / 50Hz Drainage pomp

Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- Chemicaliën
- Zeewater

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Drainage water
Capaciteit	965 l/min (57,9 m ³ /h)
Opvoerhoogte	24m

Technische gegevens

Persaansluiting:	4" binnendraad
Gewicht	44 kg
Vrachtgewicht:	45 kg
Vuildoorlaat:	10mm diameter
Afmetingen H x B x L:	525 x 220 x 320mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Rubberen afdichtingen:	Viton

Unieke eigenschappen

De JS SS serie pompen zijn geheel uitgevoerd in RVS316

De SIC / CC asafdichting in oliekamer bevat draagt bij aan een zeer onderhoudsvrije en robuuste levensduur.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	5,0kW
Motorvermogen (P2):	3,7kW
I nominaal:	7,9A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	4 - 10
Vuil doorlaat:	10mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast