

TYPE: JST37SV - 80mm

3" Vortex Pomp - 415V



415V / 50Hz Vortex pomp

Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit	1370 l/min (82,2 m ³ /h)
Opvoerhoogte	12m

Technische gegevens

Persaansluiting:	3" binnendraad
Gewicht	61,2 kg
Vrachtgewicht:	66 kg
Vuildoorlaat:	80 mm diameter
Afmetingen H x B x L:	660 x 255 x 480mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 304
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG

Unieke eigenschappen

Type JS-SV & JST-SV Vortex vuil water pompompen zijn uitstekend geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste bestanddelen.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	5,0kW
Motorvermogen (P2):	3,7kW
I nominaal:	7,9A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	80 mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast