

# TYPE: JST55SK SS - 4 Pole

## 4" Versnijdende enkelkanaalwaaier pomp - 415V



415V / 50Hz

### Enkelkanaalwaaier pomp

#### Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

#### Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

#### Bedrijfscondities

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit	2730 l/min (163,8 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	22m

#### Technische gegevens

Persaansluiting:	4" binnendraad
Gewicht	150 kg
Vrachtgewicht:	160 kg
Vuildoorlaat:	60m diameter
Afmetingen H x B x L:	745 x 400 x 725mm

#### Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Rubberen afdichtingen:	Viton

#### Unieke eigenschappen

De SK SS serie pompen zijn uitgevoerd met een gegoten RVS316 enkelkanaalwaaier en gegoten RVS316 pomphuis. Hierdoor zijn deze pompen uitstekend geschikt voor het verpompen van afvalwater met agressievere eigenschappen.

De enkelkanaalwaaier levert tevens een groot volume bij een hogere druk.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

#### Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	7,5kW
Motorvermogen (P2):	5,5kW
I nominaal:	11,5A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

#### Bijzonderheden

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	4 - 10
Vuil doorlaat:	60mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	• Schakelkast