

TYPE: JST-75 SS

6" Drainage pomp - 415V



415V / 50Hz Drainage pomp

Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- Chemicaliën
- Zeewater

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Vloeistof: | Drainage water |
| Capaciteit | 2065 l/min (123,9 m ³ /h) |
| Opvoerhoogte | 35,5m |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Persaansluiting: | 6" binnendraad |
| Gewicht | 76 kg |
| Vrachtgewicht: | 86 kg |
| Vuildoorlaat: | 10mm diameter |
| Afmetingen H x B x L: | 720 x 280 x 500mm |

Materiaal uitvoering

| | |
|------------------------|----------|
| Motorbehuizing: | RVS 316 |
| Asafdichting: | SIC / CC |
| Waaier: | RVS 316 |
| Asmateriaal: | RVS 316 |
| Pomphuis: | RVS 316 |
| Rubberen afdichtingen: | Viton |

Unieke eigenschappen

De JS SS serie pompen zijn geheel uitgevoerd in RVS316

De SIC / CC asafdichting in oliekamer bevat draagt bij aan een zeer onderhoudsvrije en robuuste levensduur.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Aandrijving:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Motorvermogen (P1): | 12,0kW |
| Motorvermogen (P2): | 7,5kW |
| I nominaal: | 15,2A |
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| Pompkabel | 10m H07-RNF |
| Voltage / fase / Hz: | 415V / 3-fase / 50Hz |
| Motorbeveiliging: | Thermisch |

Bijzonderheden

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Max. dompediepte: | 20m |
| Max. vloeistoftemperatuur: | 40 °C |
| pH vloeistof: | 4 - 10 |
| Vuil doorlaat: | 10mm vaste delen doorlaat |
| Vlotter opties: | Met schakelkast |