

# TYPE: RS400 AL

## 4" Drainage Pomp - 230V



### 230V / 50Hz Drainage pomp

#### Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- Vijvers

#### Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

#### Bedrijfscondities

Vloeistof:	Vuilwater / drainage
Capaciteit	620 l/min (37,2 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	3m

#### Technische gegevens

Persaansluiting:	4" binnendraad
Gewicht	27 kg
Vrachtgewicht:	28 kg
Vuildoorlaat:	3mm diameter
Afmetingen H x B x L:	475x250x250mm

#### Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	RVS 316
Asmateriaal:	RVS 316
Pomphuis:	RVS 316
Buitenmantel:	RVS 316

#### Unieke eigenschappen

De RS serie pompen zijn uitgevoerd met bovenuitlaat waardoor het verpompte medium de motor koelt. Hierdoor zijn de RS serie pompen uitstekend inzetbaar bij applicaties waarbij de pompen niet geheel ondergedompeld worden.

Door gebruik van slijtvaste materialen, zijn de RS serie pompen zeer duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.

#### Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	600W
Motorvermogen (P2):	400W
I nominaal:	2,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

#### Bijzonderheden

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	3mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	• Balvlotter • AGMA buisvlotter