

# TYPE: RS400

## 2" Drainage Pomp - 230V



**230V / 50Hz**  
**Drainage pomp**

### **Gebruik**

- Bouwputten
- Drainage
- Vijvers

### **Professionele Pompen**

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

### **Bedrijfscondities**

Vloeistof:	Vuilwater / drainage
Capaciteit	210 l/min (12,6 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	11,5m

### **Technische gegevens**

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht	13,2 kg
Vrachtgewicht:	14,2 kg
Vuildoorlaat:	6mm diameter
Afmetingen H x B x L:	370 x 167 x 167mm

### **Materiaal uitvoering**

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	Polymeer
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG
Buitenmantel:	RVS304

### **Unieke eigenschappen**

De RS serie pompen zijn uitgevoerd met bovenuitlaat waardoor het verpompte medium de motor koelt. Hierdoor zijn de RS serie pompen uitstekend inzetbaar bij applicaties waarbij de pompen niet geheel ondergedompeld worden.

Door gebruik van slijtvaste materialen, zijn de RS serie pompen zeer duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.

### **Aandrijving:**

Motorvermogen (P1):	600W
Motorvermogen (P2):	400W
I nominaal:	2,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

### **Bijzonderheden**

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	6mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	• Balvlotter • AGMA buisvlotter