

# TYPE: RSD400

## 1¼" Vlakzuiger - 230V



**230V / 50Hz**  
**Vlakzuiger pomp**

### **Gebruik**

- Bouwputten
- Drainage
- Vijvers

### **Professionele Pompen**

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

### **Bedrijfscondities**

Vloeistof:	Vuilwater / drainage
Capaciteit	190 l/m (11,4 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	11,5m

### **Technische gegevens**

Persaansluiting:	1¼" binnendraad
Gewicht	13 kg
Vrachtgewicht:	14 kg
Vuildoorlaat:	alleen schoonwater
Afmetingen H x B x L:	370 x 167 x 167mm

### **Materiaal uitvoering**

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	Polymeer
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG
Buitenmantel:	RVS304

### **Unieke eigenschappen**

De RSD vlakzuigende pompen hebben een groot debiet met een goede opvoerhoogte. Door de ingebouwde terugslagklep onderin de pomp houdt de RSD pomp zijn water vast en zal hierdoor laag blijven aanzuigen wanneer er water wordt aangevoerd.

Door gebruik van slijtvaste materialen, zijn de RSD serie pompen zeer duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.

### **Aandrijving:**

Motorvermogen (P1):	600W
Motorvermogen (P2):	400W
I nominaal:	3,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

### **Bijzonderheden**

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	alleen schoonwater

**\*\* Zuigt vlak tot 1 - 2 mm van vloeroppervlakte**

**\*\* Met ingebouwde terugslagklep**