

TYPE: RST22

3" Drainage Pomp - 415V



415V / 50Hz Drainage pomp

Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- Vijvers

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Vuilwater / drainage
Capaciteit	850 l/min (51 m ³ /h)
Opvoerhoogte	20m

Technische gegevens

Persaansluiting:	3" buitendraad
Gewicht	52 kg
Vrachtgewicht:	53 kg
Vuildoorlaat:	10mm diameter
Afmetingen H x B x L:	530 x 250x 250mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 304
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG

Unieke eigenschappen

De RS serie pompen zijn uitgevoerd met bovenuitlaat waardoor het verpompte medium de motor koelt. Hierdoor zijn de RS serie pompen uitstekend inzetbaar bij applicaties waarbij de pompen niet geheel ondergedompeld worden.

Door gebruik van slijtvaste materialen, zijn de RS serie pompen zeer duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	3,5kW
Motorvermogen (P2):	2,2kW
I nominaal:	4,6A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	415V / 3-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompediepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	10mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Met schakelkast