


TYPE: RST75

4" Drainage Pomp - 415V



415V / 50Hz Drainage pomp

Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- Vijvers

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

| | |
|--------------|-------------------------|
| Vloeistof: | Vuilwater / drainage |
| Capaciteit | 1720 l/min (103,2 m3/h) |
| Opvoerhoogte | 32m |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Persaansluiting: | 4" Buitendraad |
| Gewicht | 95 kg |
| Vrachtgewicht: | 100 kg |
| Vuildoorlaat: | 10mm diameter |
| Afmetingen H x B x L: | 640 x 250x 250mm |

Materiaal uitvoering

| | |
|-----------------|----------|
| Motorbehuizing: | RVS 304 |
| Asafdichting: | SIC / CC |
| Waaier: | GG |
| Asmateriaal: | RVS 304 |
| Pomphuis: | GG |

Unieke eigenschappen

De RS serie pompen zijn uitgevoerd met bovenuitlaat waardoor het verpompte medium de motor koelt. Hierdoor zijn de RS serie pompen uitstekend inzetbaar bij applicaties waarbij de pompen niet geheel ondergedompeld worden.

Door gebruik van slijtvaste materialen, zijn de RS serie pompen zeer duurzaam en gemakkelijk in onderhoud.

Aandrijving:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Motorvermogen (P1): | 12,0kW |
| Motorvermogen (P2): | 7,5kW |
| I nominaal: | 15,2A |
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| Pompkabel | 10m H07-RNF |
| Voltage / fase / Hz: | 415V / 3-fase / 50Hz |
| Motorbeveiliging: | Thermisch |

Bijzonderheden

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Max. dompediepte: | 20m |
| Max. vloeistoftemperatuur: | 40 °C |
| pH vloeistof: | 6 - 8 |
| Vuil doorlaat: | 10mm vaste delen doorlaat |
| Vlotter opties: | Met schakelkast |